



Hierros Laminados Redondo

Son barras de acero en forma circular. En 6 metros de longitud.

Usos y Aplicaciones: Los usos de este producto son muy variados. Se emplean en herrería, cercos, rejas, portones, escaleras, barandas, pasamanos, herramientas, maquinas, etc.



Redondos		
Medida	Pulgada	Kg./m
6,35	1/4	0,25
7,94	5/16	0,39
9,52	3/8	0,56
11,1	7/16	0,76
12,7	1/2	0,99
14,3	9/16	1,26
15,9	5/8	1,55
19,1	3/4	2,23
22,2	7/8	3,04
25,4	1	3,98
28,6	1 1/8	5,12
31,7	1 1/4	6,21
34,9	1 3/8	7,52
38,1	1 1/2	8,95
41,3	1 5/8	10,51
44,4	1 3/4	12,19
50,8	2	15,91
57,1	2 1/4	20,19
63,5	2 1/2	24,86
76,2	3	35,8
88,9	3 1/2	48,8
101,6	4	63,7



Los pesos de las tablas son aproximados y teóricos, no utilizados para la facturación.

Normas de Cumplimiento	
Dimensiones y Tolerancias	IRAM - IAS U 500-605/89
Análisis químico	IRAM - IAS U 500-600/03 Grado 1008 en medidas de 6,35 - 7,94 - 11,11 Grado 1016 A3 (A36) en medidas de 9,53 - 12,70 - 14,29 - 15,88 - 19,05 - 22,20 - y 25,40
Largo comercial	6 metros